



**LEGENDA:**

- 1) ZÁRUBEŇ
- 2) DVEŘNÍ KŘÍDLO
- 3) DVEŘNÍ ZÁVĚS
- 4) ZÁMEK
- 5) VLOŽKA
- 6) KOVÁNÍ (DLE SPECIFIKACE)
- 7) SAMOZAVÍRAČ (NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ VÝBAVY)
- 8) IZOLAČNÍ MATERIÁL
- 9) TĚSNĚNÍ ZÁRUBNĚ
- 10) PODLAHOVÝ KARTÁČEK

**ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU:**

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU = SVĚTLÁ VÝŠKA + 80MM  
 ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU = SVĚTLÁ ŠÍŘKA + 160MM

- V HORNÍ ČÁSTI STAVEBNÍHO OTVORU MUSÍ BÝT PROVEDEN PŘEKLAD ŽB NEBO OK
- PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ O 90° SE ZMENŠÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ O TLOUŠŤKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (CCA 50-100MM DLE POČTU DVEŘNÍCH KŘÍDEL)
- KONSTRUKCE STAVEBNÍHO OTVORU JE NUTNO DIMENSOVAT DLE POŽÁRNÍHO A STATICKÉHO VÝPOČTU
- HMOTNOST DVEŘÍ JE CCA 35KG/M2

Jakákoliv reprodukce části nebo celého výkresu je dovolena pouze se souhlasem firmy TriLine s.r.o.

|              |  |         |   |                |           |
|--------------|--|---------|---|----------------|-----------|
| VYPRACOVAL:  | T.VAJDA  | Podpis: |   | DATUM:         | 15.1.2015 |
| KONTROLOVAL: |  | Podpis: |   | DATUM:         |           |
| SCHVÁLIL:    | V.HRDINA   | Podpis: |   | DATUM:         |           |
| OBSAH:       | OCELOVÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ S CELOOVBODOVÝM TĚSNĚNÍM |         |   |                |           |
| NÁZEV:       | TECHNICKÝ LIST   |         |   |                |           |
| POLOŽKA:     | VARIANTA NEPOŽÁRNÍ<br>VARIANTA EW90DP1+/EI15DP1+                                   | VÝTSK:  | 1 | ČÍSLO ZAKÁZKY: |           |
|              |  | KOPIE:  |   | ČÍSLO VÝKRESU: |           |

**TRILINE**

TriLine s.r.o.  
 AVIATIKŮ 1498/14  
 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

MĚŘÍTKO: 1: X

KUSY: X